

Przewody:
- **gniazda wtykowe YDYp 3x2.5mm² 750V**
- **oświetlenie YDYp 3(4)x1.5mm² 750V**
- **inne przewody wg schematu**

Przewody w pomieszczeniach układać w tynku.
Osprzęt podtynkowy, w łazienkach szczelny.
W puszkach połączenia na zaciskach izolacyjnych.

A – oprawa nastropowa typ 50w

B – oprawa do wbudowania typ LED 600 40W

C – oprawa do wbudowania typ LED 22W
+ zasilacz na zewnątrz oprawy

Aw – oprawa ośw. awaryjnego– źródło ośw. 8W IP65

„A R C H I - P R O J E K T"
95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodnicza 95 ; e-mail: hermanszymon@op.pl; tel.: 0 605 225 189

TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PARTERU	NR RYSUNKU 1E
FAZA PROJEKTU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Stanisław Leonardowski upr. proj. nr St-138/75	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Kaczmorzyk upr. proj. 475/ 73 t.m	
INWESTOR ADRES	MIASTO PABIANICE UL. ZAMKOWA 16	
TEMAT PROJEKTU	Remont oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu "Senior WIGOR" na parterze budynku zlok. w Pabianicach przy ul. M. Konopnickiej 39	DATA OPRACOWANIA 06.2015
ADRES OBIEKTU	PABIANICE UL. M.KONOPNICKIEJ 39	SKALA 1:50