


SCHEMAT PODZIAŁU NA RYSUNKU

KONCEPCJA DDR - ETAP E
RYS. NR 5, skala 1:500
28.03.2017

UWAGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE OGÓLNE

1. Koncepcję przebiegu DRR przedstawiono na mapie zasadniczej. Mapa zasadnicza jest mapą nieaktualizowaną. Nie wyklucza się występowania elementów nieoznaczonych na mapie (drzewa, studnie, szaki elek., telefony, słupy energetyczne i.s.o., świetlowne, itd.).
2. Na koncepcji oznaczono elementy przeznaczone do likwidacji i/lub przesunięcia (drzewa, studnie, szaki elek., telefony, słupy energetyczne, świetlowne, itd.). Nie wyklucza się występowania w terenie innych/słupów elementów do likwidacji lub przesunięcia.
3. W koncepcji określono, gdzie wymaga się odbicia przebieg Wykonawcy przed i po odczynie w celu oszczędności kosztów. Wskazano, że odbicie przebiegu Wykonawcy musi być wykonane w sposób zapewniający oszczędność kosztów i przetrwanie wszystkich czynników koniecznych do przywołania i po przebiegu i po przebiegu odbijającej wszelkie niezbędne prace wymagane do wykonania zadania. Odbicie wzdłuż lokalnej musi być potwierdzone pisemnie.
4. Podane szerokości DRR, ciągów pieszak, przejazdów, przejść dla pieszak, pasów zbieżności są na warunkach minimalnych. Nie dopuszcza się ich zmniejszenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie zwiększenie szerokości jest niemożliwe ze względu na uwarunkowania pomalno-prawne, wynika z dróg, wpływ gruntów. W takich sytuacjach należy uzyskać zgodę Zarządcy przebiegu DRR (likwidacja i pasy otworów, połączenia funkcyjnego, przejazdów, wymagane szerokości). Szczegółowe projekty oraz wykonawstwo (skrajnie, promienie szary, profile poprzeczne i podłużne, nawierzchnie, itd.) do opracowania przez Wykonawcę i projektanta nie wyodrębniono z zawartych w opisie.
5. W projekcie zamawiającego przebieg DRR oraz lokalizację i/lub przesunięcia elementów (szaki elek., telefony, słupy energetyczne, świetlowne, itd.) do opracowania przez Wykonawcę i projektanta nie wyodrębniono z zawartych w opisie.
6. W projekcie zamawiającego przebieg DRR oraz lokalizację i/lub przesunięcia elementów (szaki elek., telefony, słupy energetyczne, świetlowne, itd.) do opracowania przez Wykonawcę i projektanta nie wyodrębniono z zawartych w opisie.
7. W całości zainicjowano kłopoty przebiegu DRR. Nie stawiano, nie dokonano, wartości długości projektowanej trasy, lecz jedynie stanowiło uśrednienie w oznaczaniu poszczególnych fragmentów DRR.
8. Wykonawca Projektant po uzyskaniu akceptacji Zarządcy dróg i Policji zweryfikuje stan prawny działek objętych aktem opracowania i przekazuje informacje Zarządcy.



UWAGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE SZCZEGÓŁOWE

U1 (0+000 - 0+100). W celu realizacji sieciki rowerowej z przylegającym chodnikiem należy pozyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/umowę użytkowania na cele budowlane. W przypadku braku porozumienia należy zapobiegować z wyłączeniem drogową o szerokości minimalnej (4i) 2m zlokalizowaną w całości na działce drogowej.

U2 (0-00-00) - 0-3300). Realizacja socjalnej rownowagi we wskazywanym skiedzie mozliwa jest jedynie pod warunkiem wyznaczenia dalszej listy drzew. W przeciwnym przypadku, na wyznaczonej listy drzew nalezy przeprowadzyc sortacje pomiedzy drzewami dostarczajacymi jej szkielet do warunkow terenowych, tak aby wyznaczone obiekty byly niewidoczne z zylkowej narzadzki poszczegolnych. Nalezy pamietac o zachowaniu odpowiednich promieni swietla, poszerzeni na listkach oraz o zachowaniu postazowej widocznosci.


U3 (0+200 - 0+400). Realizacja schejki rowerowej możliwa jest jedynie pod warunkiem wyinkni dzejsi drzew. W przypadku braku zgody na wyinknie takiej liojsi drzew nalezy zaprojektowac dlag pieszoz-rowerowy wykorzystujac istniejaca szerokość chodnika.

[illegible]

U7 (0+800 - 0+900). W ramach zadania nr 7 planowane jest wydłużenie i wypyczenie zatoki autobusowej. W projekcie ścieżki rowerowej z łowierzyszcym chodnikiem należy uwzględnić planowaną przebudowę i przebieg ścieżki oraz chodnika do niej dołączyć.

U8 (+1000...+1200), w celu wykonania ścieżki rowerowej z (okazującą chodnikiem należy przebudować ścieżkę zalecane parafingą).

U9 (+1400...+1500). Przebudowywany chodnik jest zlokalizowany częściowo na działce sąsiedziowej. W trakcie przebudowy należy wykonać chodnik tak, by zmniejszyć jego obrys w granicach działki sąsiedziowej. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę Użytkownika terenu na wykonanie robót.

[illegible]