SCHEMAT PODZIAŁU NA RYSUNKI



KONCEPCJA DDR - ETAP C
RYS. NR 1, skala 1:500
28.03.2017

UWAGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE (OGÓLNE):
1. Przebiegi projektowej DDR przedstawiono na mapie zasadniczej. Mapa zasadnicza jest mapą tekstualizowaną. Nie stanowi ona podstawy do określania dokładnych wymiarów obiektów. Należy je określić na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej.
2. Projektowana DDR, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki zlokalizowane są tak aby zapewnić dostęp do istniejących obiektów, terenów rolnych, zieleńców oraz przystanków komunikacji zbiorowej. Nie stanowią one podstawy do określania granic własności.
3. Przed wykonaniem robót należy sprawdzić istniejące uzbrojenie podziemne i naziemne. Ewentualne kolizje należy uzgodnić z właścicielami. Nie dopuszcza się ich zniwelowania. Wszelkie ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy naprawić na koszt wykonawcy robót.
4. Projektowana DDR, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki zlokalizowane są tak aby zapewnić dostęp do istniejących obiektów, terenów rolnych, zieleńców oraz przystanków komunikacji zbiorowej. Nie stanowią one podstawy do określania granic własności.
5. Przed wykonaniem robót należy sprawdzić istniejące uzbrojenie podziemne i naziemne. Ewentualne kolizje należy uzgodnić z właścicielami. Nie dopuszcza się ich zniwelowania. Wszelkie ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy naprawić na koszt wykonawcy robót.
6. Wykonawca/Projektant po uzyskaniu aktualnej Ewidencji mapy PZGiK (not.)/Mapa dwz przenosi granice działek ewidencyjnych na projektowane zagospodarowanie terenu.

UWAGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE SZCZEGÓŁOWE:
1. Projektowana DDR, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki zlokalizowane są tak aby zapewnić dostęp do istniejących obiektów, terenów rolnych, zieleńców oraz przystanków komunikacji zbiorowej. Nie stanowią one podstawy do określania granic własności.
UZ (ul. Wiejska: 0+750 - 0+960): Projektuje się budowę chodnika na wydzielonym fragmencie pasa drogowego, oddzielonego od jezdni pasem zieleni. Chodnik zlokalizowany jest po stronie południowej. Projektowany chodnik zlokalizowany jest na wysokości istniejącego chodnika. Na wysokości istniejącego przejścia dla pieszych projektuje się obniżenie krawężnika do wysokości 3cm. Projektuje się również wydzielenie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie obniżenia krawężnika