



LEGENDA:

- KANALIZACJA BYTOWA
- KANALIZACJA BYTOWA - PROWADZENIE POD STROPEM
- > ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
- 7,0%
Dz110 OZNACZENIE KIERUNKU, WARTOŚCI SPADKU ORAZ ŚREDNICY RURY
- R ZAMKNIĘCIE REWIZYJNE DALLMER, DN100
- 0,88
Dz110
Dz110 NAD LINIĄ - WYMIAR KANAŁU DOCHODZĄCEGO
POD LINIĄ - WYMIAR KANAŁU GŁÓWNEGO
-0,88 - RZĘDNA WŁĄCZENIA WZGLĘDEM "ZERA" BUDYNKU
- Dz110/Dz160 ZMIANA ŚREDNICY RURY
- 01 OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI BYTOWEJ
- 20 OZNACZENIE WĘZŁA
- ZN ZAWÓR NAPOMETRZAJĄCY
- RW ○ RURA WYWIEWNA

UWAGI

- PODEJŚCIA KANALIZACYJNE POD PRZYBORY SANITARNE WYKONAĆ Z CIENKOŚCIENNYCH RUR I KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH, KIELICHOWYCH Z PVC MONTOWANYCH Z MINIMALNYM SPADKIEM 2,0%
- WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE PRZED PRZEJŚCIEM ICH DO PRZEWODÓW ODPLYWOWYCH NALEŻY WYPOSYŻYĆ W REWIZJE
- DOSTĘP DO REWIZJI I ZAWORÓW NAPOMETRZAJĄCYCH ZAPEWNIĆ POPRZECZ DRZWIČKI 20,0x20,0cm MONTOWANE W POMIĘSZCZENIACH OD STRONY STRZAŁKI
- PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZECZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W INDYWIDUALNYCH RURACH PRZEPUSTOWYCH Z PVC.
- PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZECZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.
- WYKONAĆ OBUDOWY PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ PŁYTAMI KARTON-GIPS NA RUSZCIE Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT BUDOWLANY PAWILON/BUDYNEK DLA KOTÓW PABIANICE, ul. PARTYZANCKA 94-108 DZ. NR EWID.: 8/25, 8/27, 370/5, OBRĘB P-10 PABIANICE		
BRANŻA SANITARNA		
NAZWA RYS. RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	DATA 17.12.2018	
PROJEKTANT mgr inż. Adam LEWANDOWSKI upr. bud. LOD/2823/PWBS/16 specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne	PODPIS	FORMAT A4
WSPÓŁPRACA	PODPIS	SKALA 1:100
		NR RYS. S-3